

Enrouleur Manuel Inox

7.5, 15 ou 30 mètres Zones 1, 2, 21, 22



APPLICATIONS

Nos enrouleurs entièrement Inox à rembobinage manuel sont conçus pour être installés dans des zones dangereuses, agressives et corrosives.

Fabriqués en Inox 304L, ils sont pourvus d'un câble multibrin de diamètre 3mm gainé et d'un revêtement Nylon transparent, qui lui assure une meilleure résistance à l'usure et une utilisation confortable. (Câble nue disponible, nous consulter).

NORMES & RECOMMANDATIONS	NFPA77 (§7.4.1.4): «Lorsque des conducteurs en fil sont utilisés, la section minimum du fil de connexion équipotentielle ou de mise à la terre est dicté par la résistance mécanique et non pas par sa capacité de transport du courant. Des fils tressés ou divisés doivent être utilisés pour les connexions qui doivent être défaites et refaites
	fréquemment »
PRINCIPE DE	Les enrouleurs doivent être reliés à la terre du site, la connexion vers
FONCTIONNEMENT	l'élément métallique se fait via une pince ATEX fournie séparément.
CERTIFICATION ATEX	ATEX Ex II 2 GD T6
DESCRIPTIF TECHNIQUE	Enrouleurs Manuels Inox ATEX: - Fournis avec ou sans pince Inox. - Rembobinage manuel. - Longueurs disponibles: 7,5 m – 15 m – 30 m - Section du câble: 3 mm² - Matière: Corps en Inox 304L. - Câble en inox gainé revêtement nylon transparent. Version Câble Inox nu également disponible.
OPTION	Pince de mise à la terre ATEX en fonction de votre application Platine et pivot inox permettant un degré de liberté supplémentaire et limite les efforts sur le câble

Code Produit	Désignation
400731	Enrouleur manuel inox EMI - 7,5 mètres, cable inox gaine transparent
	Plot de stockage O14 mm pour petite pince inox (pince 400503/P non fournie)
400732	Enrouleur manuel inox EMI - 15 mètres, cable inox gaine transparent
	Plot de stockage O14 mm pour petite pince inox (pince 400503/P non fournie)
400733	Enrouleur manuel inox EMI - 30 mètres, cable inox gaine transparent
	Plot de stockage O14 mm pour petite pince inox (pince 400503/P non fournie)
400734	Enrouleur manuel inox EMI - 7,5 mètres, cable inox gaine transparent
	Plot de stockage O20 mm pour pince inox (pince 400503 non fournie)
400735	Enrouleur manuel inox EMI - 15 mètres, cable inox gaine transparent
	Plot de stockage O20 mm pour pince inox (pince 400503 non fournie)
400736	Enrouleur manuel inox EMI - 30 mètres, cable inox gaine transparent
	Plot de stockage O20 mm pour pince inox (pince 400503 non fournie)





Enrouleur Manuel Inox

7.5, 15 ou 30 mètres Zones 1, 2, 21, 22



