



Sign



Storage



Chain



## FICHE TECHNIQUE

➤ ENR200ROUTE – Tissu route barré pour GEDENR200

# ROUTE BARREE

Gamme : SIGN

Code douane : 3919908000

EAN: 3321360039798

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	POIDS (kg)
GEDENR200ROUTE	1000	300	0,05

- **Fabriqué** en tissu
- **Coloris** : noir et jaune

### Caractéristiques :

- Ruban agrippant pour enrouleur GEDENR200

### ENR200 :

- Bande d'avertissement réglable d'une longueur de 15 m maximum fabriquée en tissu indéchirable
- Bandeau accroché par des anneaux en acier nickelé
- Utilisation extérieure ou intérieure, peut être utilisée de façon temporaire ou en installation de longue durée
- Câble en acier de 3 mm de diam, gainé de PVC pour empêcher la rouille en cas d'utilisation en extérieur
- Fixation à un mur (accroche murale CPV401)
- Livraison dans un sac polypropylène



GEDENR200



Sign



Storage



Chain

# TECHNICAL SHEET

➤ ENR200ROUTE – Road closed sign for GEDENR200



Range : SIGN  
Customs : 3919908000  
EAN: 3321360039798

REF	Length (mm)	Width (mm)	Weight (kg)
GEDENR200ROUTE	1000	300	0,05

- **Made of fabric**
- **Color** : yellow and black

### Specifications :

- Grip tape for GEDENR200 reel

### ENR200 :

- Warning band 15 m long made of strong fabric
- Banner hung on by nickel-plated steel rings
- Outdoor or indoor, be for long term use or temporary use
- The warning band is hanged to a 3 mm steel wire PVC coated (to prevent from the rust (in case of outdoor use) with chromed rings
- Fixation to a wall (wall hook CPV401)
- Delivery in a PP bag



GEDENR200



Sign



Storage



Chain



# FICHA TECNICA



ENR200ROUTE – Tejido de carretera con barras para GEDENR200

# ROUTE BARREE

Gama : SIGN

Aduanas : 3919908000

EAN: 3321360039798

REF	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Peso (kg)
GEDENR200ROUTE	1000	300	0,05

- **Hecho de:** tela
- **Colores:** amarillo y negro

### Características:

- Cinta de agarre para carrete GEDENR200

### ENR200 :

- Tira de advertencia ajustable con una longitud máxima de 15 m hecha de tela ripstop
- Diadema colgada de anillos de acero niquelado
- Uso en exteriores o interiores, puede usarse temporalmente o en instalaciones a largo plazo
- Cable de acero de 3 mm de diámetro, recubierto de PVC para evitar la oxidación cuando se usa en exteriores
- Montaje en pared (soporte de pared CPV401)
- Entrega en bolsa de polipropileno.



GEDENR200