

# Enrouleurs automatiques

## Conformité

EN 61242, NF C 61-314, EN 50525-2-21, EN 50525-2-11



250 V / 16A, max. 3500 W

Extérieur

Intérieur

## Enrouleurs automatiques



- Poignée et étrier pour fixation murale, démontable sans outil
- Ré-enroulement automatique avec butée de blocage
- Fixation au mur par étrier, axe pivotant de 180°
- Blocage automatique du câble
- Protection contre les surchauffes par disjoncteur thermique à réarmement sécurisé
- Dimensions : 420 x 370 x 235
- Poids 10,12 kg

Type	EAN	Cond.	Réf.
15 m + 2 m H07RN-F 3G2,5	4059948000081	64	812630



## Enrouleurs automatiques



- Utilisation en atelier ou garage
- Boîtier robuste antichocs et support mural très rigide
- Mécanisme automatique efficace et résistant à l'usage intensif
- Longueur du câble 15m + 1,5m pour le raccordement
- Qualité du câble H05VV-F 3G1,5
- Puissances maxi 3600W déroulé / 1000W enroulé
- Prise et fiche 2 pôles + terre avec éclipses de protection
- Dimensions 330 x 390 x 180mm
- Poids 5 kg

Type	EAN	Cond.	Réf.
15 m + 1,5 m H05VV-F 3G1,5	4059948000074	60	812611





1er réseaux de matériels d'Eco-lavage

## nos secteurs

Aspirateurs

Canons à mousse, pulvérisateurs et centrales de lavage

Cuves

Enrouleurs et équilibreurs


Filtration et purification d'eau

Pompes

Séparateurs graisses et hydrocarbures

Sondes et instruments de mesures

Têtes et buse de lavage



Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur <https://gedofrance.wordpress.com>

**GEDO enrouleurs**  
**+33 (0)486 684 831**  
**info@gedo.fr - www.gedo.fr**